

CPU 인터페이스

지원되는 프로세서	ST Microelectronics Stellar SR6
구성	EEPROM에 저장되어 있는 메모리 구성을 위해 프로젝트에 특정된 구성
보드	
규격 (HxWxD)	8.7 x 38 x 33.5 mm / 0.352 x 1.496 x 1.318 in
전원 공급	
입력 전압	6.6 V에서 36 V
	시동전압 < 3초 : 3V
12 V에서의 입력 전류	약 135 mA 정상 작동
	약 40 mA 대기모드

메모리 에뮬레이션

에뮬레이션 메모리 프로세서에 특정

측정된 데이터 메모리 프로세서에 특정

호스트 인터페이스

직렬 인터페이스 100 Mbit/s

이중 쉴드라인, 최대 30m /100 ft


전기적으로 분리

작동 온도

온도 범위 -40 °C에서 +110 °C / -40 °F에서 +230 °F

이 제품은 자동차 어플리케이션에 사용하기 위해 개발 및 출시되었습니다. 다른 도메인에서의 사용은 이타스 담당자에게 연락하시기 바랍니다.

주문정보



1 - ECU 연결

2 - 오토모티브 이더넷 연결


3 - 오토모티브 이더넷 연결

4 - 미디어 컨버터 (PC 연결)

5 - 미디어 컨버터 (ES523, ES59x, ES600, ES89x, ES910 연결)

6 - ES88x를 통한 이더넷 연결

주문명	쇼트 네임	주문번호
BR_XETK-S4		
STMicroelectronics STELLAR SR6 마이크로프로세서 제품군을 위한 BR_XETK-S4.0B ECU 인터페이스 (갭 패드 포함)		



BR_XETK-S4를 위한 옵션사항

1 - ECU 연결

ETAM2 ETK ECU 어댑터, MOLEX - open wires (6fc - 6c), 0m25	ETAM2	F-00K-109-306
--	-------	---------------




ETAM5 FETK ECU 어댑터, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136	ETAM5	F-00K-110-101
---	-------	---------------



ETAM8A BR_XETK-S3/S4 ECU 어댑터, FCI - SAMTEC
SFM (20c - 10fc), 0m11

ETAM8A

F-00K-110-754



2 - 오토모티브 이더넷 연결

ETABR1 오토모티브 이더넷 인터페이스 케이블, MOLEX
→ open wires (ECU), 0.3m (2fc - 2c) twisted 마운팅에
필요한 Single 와이어

ETABR1


F-00K-109-771



ETABR2 자동차 이더넷 인터페이스 케이블, MOLEX →
MOLEX (ECU), 0.17m (2fc - 2c)

ETABR2


F-00K-111-118



ETABR3 자동차 이더넷 인터페이스 케이블, MOLEX - 오픈
와이어 (2fc-2c), 0m33

ETABR3

F-00K-111-964



CBAM290 M10 나사가 조립된 오토모티브 이더넷 인터
페이스 케이블, ECU 하우징에 실드된 MOLEX → Lemo, 0.60m (2fc - 2c)

CBAM290.1-0m6


F-00K-111-117



BR_XETK M12 나사 고정 장치에 미리 조립된 ECU 어댑
터 및 전원 공급장치 케이블, ECU 하우징의 차폐 장치,
Lemo 1B PHA - MOLEX (2fc-2fc) / Lemo 1B PHG - 오픈
와이어 (2fc-1c), 0m6


CBAM295.1-0m6

F-00K-111-656



BR_XETKM12 나사 고정 장치에 미리 조립된 ECU 어댑터 및 전원 공급장치 케이블, ECU 하우징의 차폐 장치, Lemo 1B PHA - MOLEX (2fc-2fc) / Lemo 1B PHG - 오픈 와이어 (2fc-1c), 1m8

CBAM295.1-1m8 F-00K-111-657



3 - 오토모티브 이더넷 연결

4 - 미디어 컨버터 (PC 연결)

미디어 컨버터 케이블, DSUB - RJ45 (9mc-8mc), 1m

CBEB100.1-1m0 F-00K-110-094



5 - 미디어 컨버터 (ES523, ES59x, ES600, ES89x, ES910 연결) [1]

Lemo 커넥터를 포함한 ES165.1 미디어 컨버터 (1xAE)

ES165.1

F-00K-112-184





6 - ES88x 과의 이더넷 연결

자동차 이더넷 스플리터 케이블 100Mbit/s, Yamaichi YCP - 4x DSUB (8mc - 4x 9mc), 0m4

CBEB242.1-0m4 F-00K-111-123

기계 부품



[1] BR_XETK의 미디어 컨버터에 적합한 어댑터 케이블을 [ES16x 주문정보 페이지](#)에서 찾을 수 있습니다.

본 목록에는 사용 가능한 어댑터만 포함되어 있습니다. 전체적인 overview는 각 ETK의 User Guide 에서 확인하실 수 있습니다.